

2018年6月29日

カウンターに最適な 3,000mm 超の大判セラミックストーン 発売  
～今夏、新色をラインアップ～

建材の開発、製造、輸入、販売を行う(株)エービーシー商会(本社:東京都千代田区、社長:佐村 健)はスペインに本社を置く「コセンティーノ社」が製造する高いデザイン性と耐久性にすぐれたセラミックストーン「デクトン」を発売しました。また、新色6色を今夏ラインアップします。

当製品はガラスや磁器、石英など 20 種以上の無機系素材のみをプレス成型した素材です。8mm と 12mm の薄さで、標準サイズが 3200mm×1440mm という大判サイズを実現しています。そのため、大きなカウンタートップでも継ぎ合わせることなく一枚の素材で作りに出せるダイナミックさが魅力です。壁や床への施工もでき、一体感のある空間作りを可能とします。

当社での取り扱いカラーは新色を含み全 39 色です。一部の色柄では金属や石が古びていく過程を大胆に再現しており、個性的なデザインが特長です。カラーバリエーションは当社オフィシャルサイトにて公開中です。

機能面では、製造時に高温高压のプレスをかけることで表面が無孔質となり、汚れがしみこみにくい構造となっています。そのため吸水率は 0.01%で、ほとんどの汚れは水拭きで簡単に落とすことが可能です。また、無機系素材のみで構成されているため、紫外線の影響を受けず屋外での使用が可能です。

当社では 2018 年度の販売目標を1億円として、ワンランク上の高級感を求めるホテル、商業施設、オフィスビルなどへ提案していきます。



施工事例

### 物理データ

試験	規格	単位	値域	
圧縮強度	ASTM C170	Mpa	123	
曲げ強度	EN-10545-3	Mpa	54~57	
耐衝撃性	EN-10545-5	—	0.85~0.92	
耐熱衝撃性	EN-10545-9	—	異常なし	
吸水率	EN-14617-1	%	0.01	
密度	EN-10545-3	Kg/m <sup>3</sup>	2410~2610	
熱膨張率	EN-10545-8	K	(5.1~6.5)×10 <sup>-6</sup>	
モース硬度	EN101	モース硬度計	エックスグロス	5.5
			その他	7
摩擦係数	ウェット状態	EN-141231	SRV	21~23
	乾燥状態			44~48
耐摩耗性	EN-10545-6	mm	106~125	

※圧縮強度はSTANDARD ASTMより

このリリースはABCオフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

**株式会社エービーシー商会**

東京都千代田区九段南 1-3-1 東京堂千代田ビルディング

www.abc-t.co.jp

お客様のお問い合わせ先

デザインマテリアル事業部

TEL:03-3507-7158

報道関係のお問い合わせ先

宣伝部 広報担当 菊本

TEL:03-3507-7120