

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名：ランバージュ アマニカラー（パリサンダー）
推奨用途及び使用上の制限：木材保護塗料
会社：株式会社エービーシー商会
住所：東京都千代田区永田町2-12-14
担当部門：インサル事業部
電話番号：03-3507-7390
FAX番号：03-3507-7352

整理番号：LJFC-PS-001

作成 2023 年 10 月 27 日

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

引火性液体	： 区分3
急性毒性経口	： 分類できない
急性毒性経皮	： 分類できない
急性毒性吸入（ガス）	： 分類できない
急性毒性吸入（蒸気）	： 分類できない
急性毒性吸入（粉塵）	： 分類できない
皮膚腐食性／刺激性	： 区分2
眼に対する重篤な損傷性／目刺激性	： 分類できない
呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 分類できない
生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： 分類できない
生殖毒性	： 分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分に該当しない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分に該当しない
誤えん有害性	： 区分1
水生環境有害性 短期（急性）	： 分類できない
水生環境有害性 長期（慢性）	： 分類できない
オゾン層への有害性	： 分類できない

【GHSラベル要素】

絵表示



注意喚起語
危険

危険有害性情報

- ・引火性液体および蒸気
- ・皮膚刺激
- ・飲み込んで気道に進入すると生命に危険のおそれ

注意書き

予防策

- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・容器を接地しアースをすること。
- ・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
- ・取り扱い後はよく洗うこと。
- ・保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。

応急措置

- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- ・皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当をうけること。
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- ・（指定する適切な洗浄剤がある場合）特別な処置が必要である。
- ・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に炭酸ガス又は、泡を使用すること。

保管

- ・換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- ・施錠して保管すること。

廃棄

- ・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規制に従って廃棄すること。

3. 組 成 及 び 成 分 情 報

成 分	含有量%	CAS No.
メタノール	0-1	67-56-1
カーボンブラック	0-1	1333-86-4
メチルエチルケトオキシム	0-1	96-29-7
イソパラフィン	45-50	64742-48-9

4. 応 急 措 置

目に入った場合

- ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
- ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。出来るだけ速く医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・付着物を布にて素早く拭き取ること。
- ・大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。溶剤、シンナーは使用しないこと。
- ・外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合

- ・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
- ・嘔吐物は飲み込ませないこと。
- ・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5. 火 災 時 の 措 置

消火方法

- ・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用すること。
- ・安全に対処できるのであれば可燃性のものを周囲から素早く取り除くこと。
- ・指定の消化剤を使用すること。
- ・高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却すること。
- ・消火活動は風上より行うこと。
- ・水を消火に用いてはならない。

使用可能な消火剤

- ・使用可能消化剤：炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、霧状強化液

使ってはならない消火剤

- ・水、棒状強化液を消火に用いてはならない。

6. 漏 出 時 の 措 置

- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。屋内では換気をしっかり行うこと。屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。
- ・漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。
- ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。
- ・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除くこと。
- ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備すること。
- ・衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収すること。
- ・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止すること。
- ・河川への流出等により、環境への影響を起こさないように注意すること。

7. 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

取扱い上の注意

- ・換気の良い場所で取り扱う。
- ・容器はその都度密栓すること。
- ・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止すること。
- ・静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）を使用すること。

- ・ 工具は火花防止型のものを使用すること。
- ・ 使用済みウエス、塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておくこと。
- ・ 作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用すること。
- ・ 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。
- ・ 取扱後は手・顔等を良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

保管上の注意

- ・ 日光の直射を避ける。漏れ、あふれ、飛散しないような必要な措置を講ずること。
- ・ 通風の良いところに保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。
- ・ 火気、熱源から遠ざけて保管すること。
- ・ 盗難防止のために施錠保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

組成物質の有害性及びばく露濃度基準

<物質名>	<管理濃度>	<ACGIH(TLV)>	<IARC>
メタノール	200ppm	200ppm	
カーボンブラック		3mg/m3	2B
メチルエチルケトオキシム			
イソパラフィン			

暴露防止措置設備対策

- ・ 取扱設備は防爆型を使用すること。
- ・ 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。
- ・ 液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースをとるように設備すること。
- ・ 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とすること。
- ・ 屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられるような設備とすること。

暴露防止措置保護具

- ・ 取り扱いには保護メガネを着用すること。
- ・ 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。
- ・ 静電塗装作業を行う場合には、帯電防止服、通電靴を着用すること。
- ・ その他の有害性物質に対して適切な保護の出来る保護マスクを着用すること。

9. 物 理 ／ 化 学 的 性 質

状態	: 液体
臭気	: 製品の種類に従う
pH値	: 情報を有していない
融点	: 情報を有していない
沸点	: 情報を有していない
引火点	: 47.0℃
発火点	: 365℃
爆発限界	: 0.7%
蒸気圧	: 106
蒸気密度	: 情報を有していない
密度(比重)	: 0.81
溶解度	: 情報を有していない
n-オクタノール/水分配係数	: 情報を有していない

分解温度 : 情報を有していない
その他 : 情報を有していない

10. 安定性及び反応性

反応性・安定性

接触による危険性物質 : 特に情報を有していない。
燃焼による有害性ガス : NO_x 、 CO 、その他の低分子モノマーなどのガスが発生する。
その他の反応性情報 : 塗料の付着した布を多量に蓄積すると、空気中の酸素により自然発火することがある。（塗料が付着した布、ウエスは水の入った容器に入れて保管し早めに焼却処理して下さい。）

その他危険性情報

・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性経口	: メタノール（区分4） : カーボンブラック（区分に該当しない） : メチルエチルケトオキシム（区分4） : イソパラフィン（分類できない）
急性毒性経皮	: メタノール（区分に該当しない） : カーボンブラック（分類できない） : メチルエチルケトオキシム（区分4） : イソパラフィン（分類できない）
急性毒性吸入（ガス）	: メタノール（区分に該当しない） : カーボンブラック（区分に該当しない） : メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） : イソパラフィン（分類できない）
急性毒性吸入（蒸気）	: メタノール（区分に該当しない） : カーボンブラック（区分に該当しない） : メチルエチルケトオキシム（分類できない） : イソパラフィン（分類できない）
急性毒性吸入（粉塵）	: メタノール（分類できない） : カーボンブラック（分類できない） : メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） : イソパラフィン（分類できない）
皮膚腐食性/刺激性	: メタノール（分類できない） : カーボンブラック（区分に該当しない） : メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） : イソパラフィン（区分3）
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: メタノール（区分2） : カーボンブラック（区分に該当しない） : メチルエチルケトオキシム（区分2A） : イソパラフィン（分類できない）
呼吸器感作性	: メタノール（分類できない） : カーボンブラック（分類できない） : メチルエチルケトオキシム（分類できない） : イソパラフィン（分類できない）
皮膚感作性	: メタノール（区分に該当しない）

	： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（区分1） ： イソパラフィン（分類できない）
生殖細胞変異原性	： メタノール（区分に該当しない） ： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） ： イソパラフィン（分類できない）
発がん性	： メタノール（分類できない） ： カーボンブラック（区分2） ： メチルエチルケトオキシム（区分2） ： イソパラフィン（分類できない）
生殖毒性	： メタノール（区分1B） ： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） ： イソパラフィン（分類できない）
特定標的臓器毒性（単回暴露）	： メタノール（区分1）（眼、中枢神経系、全身毒性） ： カーボンブラック（区分に該当しない） ： メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） ： イソパラフィン（区分に該当しない）
特定標的臓器毒性（反復暴露）	： メタノール（区分1）（眼、中枢神経系） ： カーボンブラック（区分に該当しない） ： メチルエチルケトオキシム（区分1）（造血系） ： イソパラフィン（区分に該当しない）
誤えん有害性	： メタノール（分類できない） ： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（分類できない） ： イソパラフィン（区分1）

製品に関する有害性情報

- ・健康に有害となる恐れがある。
- ・腐食性がある。接触により、生体組織を破壊させる恐れがある。
- ・発癌性の疑いがある物質を含有している。
- ・アレルギー症状を引き起こす恐れがある物質を含有している。

12. 環 境 影 響 情 報

残留性/分解性	： 混合物としてのデータがない
生物蓄積性	： 混合物としてのデータがない
土壌中の移動性	： 混合物としてのデータがない
水生環境有害性短期（急性）	： メタノール（区分に該当しない） ： カーボンブラック（区分に該当しない） ： メチルエチルケトオキシム（区分3） ： イソパラフィン（分類できない）
水生環境有害性長期（慢性）	： メタノール（区分に該当しない） ： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（区分に該当しない） ： イソパラフィン（分類できない）
オゾン層への有害性	： メタノール（分類できない） ： カーボンブラック（分類できない） ： メチルエチルケトオキシム（分類できない）

： イソパラフィン（分類できない）

- ・漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃 棄 上 の 注 意

- ・廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- ・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する放棄に従って処理を行なうか、委託をすること。
- ・「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」に従って処理をすること。

14. 輸 送 上 の 注 意

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

- ・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
- ・容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。

国内規制がある場合の規制情報

陸上輸送

- ・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。荷送り人は運送業者に運搬注意書（イエローカード）を交付すること。

海上輸送

- ・船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。

航空輸送

- ・航空法に定めるところに従うこと。

国連番号 : UN1263
国連輸送名 : 塗料又は塗料関連物質（PAINT or PAINT RELATED MATERIAL）
国連分類 : 3
容器等級 : III
指針番号 : 128

15. 適 用 法 令

消防法	： 第4類第二石油類	危険等級III
労働安全衛生法		
危険物	： 引火性の物	
有機溶剤中毒予防規則	： メタノール（第2種有機溶剤）	
通知対象物質	： メタノール	
	： カーボンブラック	
表示対象物質	： 非該当	
鉛中毒予防規則	： 非該当	
特定化学物質障害予防規則	： 非該当	
毒劇物取締法	： メタノール（劇）	
化学物質管理促進法	： 非該当	
化審法	： メタノール（優先評価化学物質）	

	: メチルエチルケトオキシム(優先評価化学物質)
航空法	: 危険物 引火性液体
船舶安全法	: 危険物 引火性液体類
海洋汚染防止	: イソパラフィン（有害液体物質 Y類物質）
悪臭防止法	: 非該当
特別管理産業廃棄物	: 非該当

16.	そ	の	他
-----	---	---	---

記載内容の問合せ先 : 東京都千代田区永田町2-12-14
(株) エービーシー商会・インサル事業部
電話番号 03-3507-7390 F A X 番号 03-3507-7352

発行または改訂の理由 : 新商品発売のため

危険・有害性の評価は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特別な取扱いをする場合には用途・用法および状況に適した安全対策を実施の上、取扱いには十分にご注意ください。

すべての化学製品には未知の危険性・有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用の際は、各位の責任において安全な使用条件を設定いただくようお願いいたします。