

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 タルクSW-B
会社名 株式会社 エービーシー商会
住 所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-12-14
担 当 部 門 化成品事業部
電 話 番 号 03-3507-7176
FAX 番 号 03-3507-7178
緊急連絡先 03-3507-7176(直通)
作 成 2009年 4月 8日
改 訂 2014年 12月 1日
整 理 番 号 ME0-34811

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

・ 火薬類	分類対象外
・ 可燃性／引火性ガス	分類対象外
・ 可燃性／引火性エアゾール	分類対象外
・ 支燃性／酸化性ガス	分類対象外
・ 高圧ガス	分類対象外
・ 引火性液体	分類対象外
・ 可燃性固体	区分外
・ 自己反応性化学品	分類対象外
・ 自然発火性液体	分類対象外
・ 自然発火性固体	区分外
・ 自己発熱性化学品	分類できない
・ 水反応可燃性化学品	区分外
・ 酸化性液体	分類対象外
・ 酸化性固体	分類できない
・ 有機過酸化物	分類対象外
・ 金属腐食性物質	区分外

環境に対する有害性

・ 水生環境有害性（急性）	分類できない
・ 水生環境有害性（慢性）	分類できない
・ ワン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表記 : 該当しない

注意喚起語 : 該当しない

危険有害性情報

該当しない

注意書き

安全対策

- ・ すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 容器を密閉しておくこと。
- ・ 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけることー禁煙。
- ・ 着火源となる恐れのある機械等の使用を避けること。
- ・ 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
- ・ 保護手袋、保護眼鏡、保護マスクを着用すること。
- ・ 屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。
- ・ 粉塵を吸入しないこと。
- ・ 取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・ 環境への放出を避けること。

保管

- ・ 日光から遮断して容器を密閉し換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- ・ 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

健康に対する有害性

・ 急性毒性（経口）	分類できない
・ 急性毒性（皮膚／経皮）	分類できない
・ 急性毒性（吸入：ガス）	分類対象外
・ 急性毒性（吸入：蒸気）	分類対象外
・ 急性毒性（吸入：粉塵／ミスト）	分類できない
・ 皮膚腐食性／刺激性	分類できない
・ 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない
・ 呼吸器感作性	分類できない
・ 皮膚感作性	分類できない
・ 生殖細胞変異原性	分類できない
・ 発がん性	分類できない
・ 生殖毒性	分類できない
・ 特定標的臓器（単回暴露）	分類できない
・ 特定標的臓器（反復暴露）	分類できない
・ 吸引性呼吸器有害性	分類できない

救急措置

- ・ 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
- ・ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸をしやすい姿勢で休息させ、医師の診断／手当てを受けること。
- ・ 飲み込んだ場合、無理して吐かせず、口をすすぎ、医師の診断／手当てを受けること。
- ・ 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。眼の痛みが続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
- ・ 皮膚（又は毛髪）に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を取り除き、多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・ 皮膚刺激があるときは、医師の診断／手当てを受けること。
- ・ ばく露又はその懸念がある場合や、気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。
- ・ 漏出したときは、漏出物を回収すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

化 学 名	含有量 (%)	分子式又は構造式	官報公示番号		CAS No.
			化審法	安衛法	
タルク	99 以上	H ₂ Mg ₃ O ₁₂ Si ₄	—	—	14807-96-6

4. 応急措置

目に入った場合	: 清浄な流水で15分以上洗眼する。充血、痛み等がある場合は速やかに医師の診察を受ける。
皮膚に付着した場合	: 石鹸水・流水で十分に洗浄する。かゆみ、湿疹等がある場合は速やかに医師の診察を受ける。
吸入した場合	: 新鮮な空気の場所へ移動する。多量の水でうがいをする。頭痛、吐き気等がひどい場合は直ちに医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	: 水で口の中を洗浄する。意識のない場合は口から何も与えない。無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : この製品自体は引火性がない。
ただし、危険物に分類されるものと一緒に使用された場合の火災時には、危険物と同様の消火方法で消火すること。

火元への燃焼源を断ち、風上から消火剤を使用して消火する。このとき、水は消化剤として使用してはならない。
発生した蒸気や煙を吸入しない。消火作業の際は空気マスクを着用する。
移動可能な容器は速やかに安全な場所へ移す。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
消火剤 : 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス等

6. 漏出時の措置

こぼれた場所の換気を良くし、保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等を着用して作業する。
付近の着火源、高温体及び可燃物を速やかに取り除く。
少量の場合は、紙、布、土、砂、おがくず等に吸着させ容器に回収する。
多量の場合は、盛土で囲って河川、水路等への流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
漏出液を密閉できる容器にできる限り集め、残留液を土、砂、おがくず等不活性吸収剤に吸着させ容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い : 保護具を用いて皮膚や眼等への接触を避ける。
保管 : 直射日光、雨の当たらない、一定の場所を定めて保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度・許容濃度	成 分	管理濃度	許容濃度	
		作業環境評価基準 (平成25年 1月)	日本産業衛生学会 (2012)	ACGIH (TWA : 2012)
	矽	遊離珪酸粉塵として 0.025mg/m ³	第1種粉塵 0.5mg/m ³	2mg/m ³
設備対策	必要に応じ、送風機などを用いて換気する。			
保護具	下記に示す保護具の着用を推奨する。 ・呼吸用保護具 : 防塵マスク ・保護眼鏡 : ゴーグル型保護眼鏡 ・保護手袋 : 耐油性ゴム手袋、ビニール手袋、軍手 ・保護衣 : 長袖、長ズボンの作業着			

9. 物理的及び化学的性質

外観等	: 白色粉末	爆発範囲	: 情報なし
臭気	: なし	蒸気圧	: 情報なし
pH	: 情報なし	蒸気密度	: 情報なし
融点	: 情報なし	蒸発速度	: 情報なし
沸点	: 情報なし	比重	: 2.6 ~ 2.8 /25℃(真比重)
引火点	: 測定できない	溶解性	: 水、有機溶剤に不溶。
発火点	: 測定できない	μg/L/水分分配係数	: 情報なし
燃焼性	: なし	分解温度	: 情報なし

10. 安定性及び反応性

安定性	: 冷暗所の保管では安定。	混触危険物質	: 酸化性物質
危険有害反応可能性	: 常温では危険な反応はしない。	危険有害な分解生成物	: 情報なし
避けるべき条件	直射日光、雨の当たる場所や高温、多湿での保管は避ける。		

11. 有害性情報（人についての症例・免疫的情報を含む）

別紙「有害性情報一覧」参照

12. 環境影響情報

製品として			
生態毒性	: 情報なし	土壤中の移動性	: 情報なし
残留性/分解性	: 情報なし	他の有害影響	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし		

13. 廃棄上の注意

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

輸送時は直射日光が当たらないようにし、容器からの漏れがないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。			
国連分類	: 該当しない	国連番号	: 該当しない
容器等級	: 該当しない	国連輸送名	: 該当しない
海洋汚染物質	環境有害物質に該当しない		
陸上輸送			
・消防法	: 該当しない		
・毒劇物取締法	: 該当しない		
・高圧ガス保安法	: 該当しない		
海上輸送			
・船舶安全法	: 該当しない		
航空輸送			
・航空法	: 該当しない		
緊急時応急措置指針番号	: 該当しない		

15. 適用法令

化審法	: ・ 法第2条(特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質) 該当しない
労働安全衛生法	: ・ 施行令 別表第3、特定化学物質障害予防規則第2条 該当しない ・ 施行令 別表第6の2、有機溶剤中毒予防規則第1条の1 該当しない ・ 施行令 別表第1(危険物) 該当しない

- ・ 法第57条の1、施行令第18条の1(名称等を表示すべき有害物)
該当しない
- ・ 法第57条の2、施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき有害物)
該当しない
- ・ 労働基準局長通達(平成5年5月17日 基発第312号の3 変異原性が認められた化学物質)
該当しない
- ・ 法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質を定める告示(がん原性が認められた化学物質)
該当しない
- ・ 法第65条の1、施行令第21条(昭和63年 9月 1日 労働省告示第75号 作業環境評価基準別表)

番号	成分名
1	外 (土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)

- 大気汚染防止法 : ・ 法第2条の1の3、施行令第1条(ばい煙/有害物質)
該当しない
- 水質汚濁防止法 : ・ 法第17条の1、施行令第10条(特定物質)
該当しない
- 悪臭防止法 : ・ 法第2条の13(中央環境審議会第9次答申、有害大気汚染物質)
該当しない
- 消防法 : ・ 法第2条の7 別表第1(危険物)
該当しない
- 毒劇物取締法 : ・ 法第2条 別表第1～3、施行規則第4条の2 別表第1
該当しない
- 海洋汚染防止法 : ・ 危規則告示別表第1備考1(4)、備考2(8)(環境有害物質)
環境有害物質に該当しない
- 船舶安全法 : ・ 危規則告示別表第1
該当しない
- 航空法 : ・ 法第86条、施行規則第194条
該当しない
- P R T R法 : ・ 法第2条の2、施行令第1条 別表第1(第1種指定化学物質)
該当しない
- ・ 法第2条の3、施行令第2条 別表第2(第2種指定化学物質)
該当しない

16. その他の情報

- 主な引用文献 : ・ GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針 (社)日本化学工業協会編 (2012年 6月)
・ 各原材料製造会社発行の「安全データシート」
- 記載事項の問い合わせ先 : 株式会社エービーシー商会 化成品事業部 TEL 03-3507-7176
- 本製品の安全データシートは、当社の製品を安全に使用して頂くための注意事項を簡潔にまとめたものです。
本製品の適正な使用については、使用者の責任において行って下さい。

有害性情報一覧

有害性項目		主要成分	製品	主要成分								
				別名								
急性毒性	経口 (LD ₅₀)		分類できない	分類できない 情報なし								
	経皮 (LD ₅₀)		分類できない	分類できない 情報なし								
	吸入：蒸気 (LC ₅₀)		分類対象外	分類対象外 情報なし								
	吸入：ミスト (LC ₅₀)		分類できない	分類できない 情報なし								
皮膚腐食性/刺激性			分類できない	分類できない								
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性			分類できない	分類できない								
呼吸器感作性			分類できない	分類できない								
皮膚感作性			分類できない	分類できない								
生殖細胞変異原性			分類できない	分類できない								
発がん性			分類できない	分類できない								
生殖毒性			分類できない	分類できない								
特定標的臓器毒性	単回暴露		分類できない	分類できない								
	反復暴露		分類できない	分類できない								
吸引性呼吸器有害性			分類できない	分類できない								