

すぐれた寸法安定性を誇る高性能壁面保護シート
「ハイデックス」

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



「ハイデックス」は高い耐衝撃性能を備えた高性能壁面保護シートです。通常の塗装や壁紙、ビニル系壁面被覆材では破損してしまうような強い衝撃・擦り傷・削り傷・摩耗などに対して強い保護性能を発揮し、ストレッチャー、車椅子、ワゴン、カートなどの衝突から壁面を守ることができます。耐薬品性にもすぐれているので、強い洗剤で汚れや落書きを洗い落とすことができます。その上、すぐれた寸法安定性により、熱による伸縮の問題を解消。他素材の問題点であった施工後の温度差によるふくれ・はがれがほとんどなくなりました。伸び量を測定した試験結果では、35℃の温度差でもハイデックスの伸びは0.0mmでした。病院、福祉施設、商業施設バックヤードなどに最適です。

サイズ：900×1,800mm


厚み：1.2mm

材料設計価格：¥6,790/m²（100m²以上）

カラーバリエーション



ウエッジウッドブルー
(#42109)



ナイルグレイ
(#52001)



スカイグレイ
(#52070)



オフホワイト
(#62033)



ミント
(#72000)



ウォームベージュ
(#72005)



オールドローズ
(#72176)



ピーチ
(#72179)

●寸法安定性

下記条件で施工したハイデックスを40℃の環境下まで昇温させ、伸び量を測定。

施工前保管：5℃ 48時間

施工条件：5℃ サイズ900×2440

施工方法： プラスターボードにハイデックス専用接着剤にて接着。

(単位：mm)

変化量	ハイデックス		塩ビ腰壁保護シート	
	縦方向	横方向	縦方向	横方向
40℃昇温後測定	0.00	0.00	3.25	5.67

※数値は弊社実験値であり、保証値ではありません。

[▶ 詳細はこちら](#)

-
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
 - 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものとは価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2002年度以前の一覧へ戻る](#)