

【 フロアブライト クリーナー 施工仕様書 】

「フロアブライト クリーナー」は、床面の様々な汚れ落としにご使用いただける万能洗剤です。泥汚れ～油污れまで、汚れの種類を問いませんので、床面の維持管理時の一般清掃用にご使用いただけます。また、「フロアブライト クリーナー」にはビルダーを使用していませんので使用後の水洗いは不要*、作業効率が向上します。（*10倍希釈液より濃い濃度で使用した場合には水洗いが必要です。）
油汚れには、油汚れ除去専用のクリーナーを用意していますので、用途に合わせてご選定ください。

使用方法																
希釈液の作成	<p>○水で希釈して使用します。汚れの状態に合わせて希釈倍率を変えてください。</p> <p style="text-align: center;">希釈倍率の目安(クリーナーを1とした時の水の混入量)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>汚れの状態</th> <th>希釈率</th> <th>18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚れの多い床には</td> <td>1: 30～ 60</td> <td>1800～3600㎡</td> </tr> <tr> <td>汚れの少ない床には</td> <td>1: 80～100</td> <td>4800～6000㎡</td> </tr> <tr> <td>軽い油污れには</td> <td>1: 10～ 40</td> <td>600～2400㎡</td> </tr> <tr> <td>日常的なメンテナンスには</td> <td>1:100</td> <td>6000㎡</td> </tr> </tbody> </table> <p>○汚れは現場により様々です。上記希釈倍率にこだわらず状況を見ながら希釈倍率を変えてください。また、上記表では希釈液を0.3kg/㎡ 使用した時の1缶当りの目安です。</p>	汚れの状態	希釈率	18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合	汚れの多い床には	1: 30～ 60	1800～3600㎡	汚れの少ない床には	1: 80～100	4800～6000㎡	軽い油污れには	1: 10～ 40	600～2400㎡	日常的なメンテナンスには	1:100	6000㎡
汚れの状態	希釈率	18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合														
汚れの多い床には	1: 30～ 60	1800～3600㎡														
汚れの少ない床には	1: 80～100	4800～6000㎡														
軽い油污れには	1: 10～ 40	600～2400㎡														
日常的なメンテナンスには	1:100	6000㎡														
<p>希釈液の散布</p> <p>0.3～0.5kg/㎡ 程度を散布してください。</p>	<p>○上記の希釈液をモップで塗り広げるか、ジョウロ等で散布し3～5分程度放置してください。</p> <p>○油の堆積が多い場合には使用量を多く、また放置時間を長めに取ってください。(10～30分程度)</p> 															
<p>洗浄</p> <p>広い面積はポリッシャーや自動洗浄機で洗浄してください。</p> <p>一度で取りきれない場合には同じ作業を繰り返してください。</p>	<p>①少量の水を掛けながらナイロンブラシやシダブラシを付けたポリッシャーでこする。</p>  <p>ポリッシャーの入らない狭い部分は、少量の水を掛けながらデッキブラシやたわしでこする。</p>  <p>②汚れを浮かせた後に水切りドライヤー(水切りワイパー・ゴムレーキ)などで汚水をかき取ります。</p>  <p>③その後、十分に水洗いしてください。 堆積している油の場合には1回で取り切れない場合があります。また、水洗いの水を弾く様な時は十分に取切れません。この場合には①～③を繰り返してください。</p>															
汚水除去	汚水是水切りドライヤーやバキュームクリーナーで除水してください															
水拭き・水洗い	最後にきれいな水モップや自動洗浄機などで洗浄、拭いてから、乾燥させてください。															
<p>○本製品はアルカリ性洗剤です。使用時にはゴム手袋などで皮膚を保護してください。また、飛沫が眼に入らないように注意してください。</p> <p>○「フロアブライト クリーナー」にはビルダーを使用していませんので使用後の水洗いは不要です。（*10倍希釈液より濃い濃度で使用した場合には水洗いが必要です。）</p> <p>○有害性等安全に関わる事項の詳細はMSDSでご確認ください。</p> <p>○厨房や食品工場、食肉施設などの脂落としには「オイルクリーナー-動植物油用」を、自動車整備工場などの油落としには「オイルクリーナー-鉱物油用」を使用してください。</p> <p>○ご不明な点は、施工前にご確認ください。</p>																



カタログ掲載商品 問い合わせ **TEL 03-3507-7480 FAX 03-3507-7481**
 無機建材事業部(直通) **MAIL info-09@abc-t.co.jp**
 その他のご案内 **TEL 03-3507-7132 FAX 03-3581-4944**
株式会社 エービーシー商会 本社: 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

official homepage :
www.abc-t.co.jp

■営業所別連絡先(営業担当が不在の場合は受注・業務センターに転送される場合があります)

札幌 ☎011-231-7906 仙台 ☎022-791-8366 埼玉 ☎048-433-7767 千葉 ☎047-329-3475 東京 ☎03-3507-7271 横浜 ☎045-232-8423
 静岡 ☎054-273-5670 名古屋 ☎052-979-1853 大阪 ☎06-6944-3421 広島 ☎082-568-2903 福岡 ☎092-413-9448 沖縄 ☎098-864-1250

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

