

【フロアブライト® オイルクリーナー 鉱物油用】

「フロアブライト オイルクリーナー 鉱物油用」は、原油から精製される重油や鉱物油（ミネラルオイル）の洗浄を目的とした洗剤です。エンジンオイルやギヤーオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油汚れに浸透し、分解しながら汚れを落としますので、自動車整備場や機械工場、ガソリンスタンドなどのクリーニングに最適です。また床改修時の下地処理に使用できます。

主な用途

- 自動車整備工場、工作機械工場、旋盤工場などの床、壁、機器などの洗浄

厨房や食品工場の油落しには
「フロアブライトオイルクリーナー
動植物油用抗菌タイプ」をご使用ください。

【洗剤の種類】

無リン・アルカリ洗剤 pH1 2.0 以上（原液）

■製品梱包

18 kg・4.5 kg
（水またはお湯で希釈して使用します）



4.5 kg缶

【注意】

- 本製品はアルカリ性洗剤です。使用時にはゴム手袋などで皮膚を保護してください。
また、飛沫が眼に入らないように留意してください。
- このオイルクリーナー 鉱物油用は床ばかりでなく、壁や天井、機械類の洗浄にもご使用いただけます。
塗装面に付着した油を除去する場合には塗装の変色、剥離等の有無を確認してからご使用ください。
- その他、ご不明な点はご使用前に下記までお問合せください。

①希釈液の作製

標準は希釈して使用します。油の量が多い場合には濃い液を用いてください。

◎自動車整備工場や旋盤工場など油の多い床洗浄の場合は
水で3～10倍に希釈して使用してください。

◎油が少ない場合や日常メンテナンスには水で30～50倍に希釈して使用してください

②希釈液散布

希釈液を床に塗り広げ、3～5分程度放置してください。

油汚れは現場により様々です。上記の希釈倍率にこだわらず、状況を見ながら希釈率を変えてください。汚れの堆積が多い場合には放置時間を長め（10分程度）にすると効果的です。



③洗浄

デッキブラシや亀の子たわし、ナイロントワシなどでこすり洗いしてください。

広い現場ではポリッシャーや自動洗浄機を用いて洗浄することも可能です。



④汚水除去

汚れを浮かせた後、水モップや濡らした雑巾、水切りドライヤー（水切りワイパー・ゴムレーキ）で汚水を拭き取ります。広い面積はポリッシャーを用いて洗浄してください。

希釈倍率の目安


（オイルクリーナーを1とした時の水の混入量です）

特にひどい汚れには	→	1	:	2～10
ひどい汚れには	→	1	:	10～20
普通の汚れには	→	1	:	30～50
軽い汚れには	→	1	:	50～100

【 フローアブライト® オイルクリーナー 鉱物油用 施工仕様書 】

オイルクリーナー 鉱物油用は原油から精製される重油や鉱物油の洗浄・除去を目的とした洗剤です。
エンジンオイルやギヤオイル、切削油、潤滑油などの鉱物油に浸透し、分解しながら汚れを落とします。

主な用途：自動車整備工場、工作機械工場、旋盤工場、ガソリンスタンドなどの床洗浄、機械洗浄

使用方法																	
希釈液の作製	○水で希釈して使用します。汚れの状態に合わせて希釈倍率を変えてください。 ○自動車整備工場や旋盤工場など、油の量が多い床を洗浄する場合には濃い液を用いてください。																
	希釈倍率の目安（クリーナーを1とした時の水の混入量）																
	<table><tr><th>汚れの状態</th><th>希釈率</th><th>18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合</th></tr><tr><td>下地が見えない位油泥が堆積している汚れ</td><td>1： 2～ 10</td><td>60～ 600㎡</td></tr><tr><td>全体に油が付着してベタベタの状態</td><td>1：10～ 20</td><td>600～1200㎡</td></tr><tr><td>全体に油が付着している状態</td><td>1：20～ 30</td><td>1800～3000㎡</td></tr><tr><td>油のしみがある程度</td><td>1：30～ 100</td><td>3000～6000㎡</td></tr></table>		汚れの状態	希釈率	18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合	下地が見えない位油泥が堆積している汚れ	1： 2～ 10	60～ 600㎡	全体に油が付着してベタベタの状態	1：10～ 20	600～1200㎡	全体に油が付着している状態	1：20～ 30	1800～3000㎡	油のしみがある程度	1：30～ 100	3000～6000㎡
	汚れの状態	希釈率	18kg缶使用面積の目安 希釈液 0.3 kgを使用した場合														
下地が見えない位油泥が堆積している汚れ	1： 2～ 10	60～ 600㎡															
全体に油が付着してベタベタの状態	1：10～ 20	600～1200㎡															
全体に油が付着している状態	1：20～ 30	1800～3000㎡															
油のしみがある程度	1：30～ 100	3000～6000㎡															
○汚れは現場により様々です。上記希釈倍率にこだわらず状況を見ながら希釈倍率を変えてください。また、上記表では希釈液を0.3kg/㎡ 使用した時の1缶当りの目安です。																	
希釈液の散布	○上記の希釈液をモップで塗り広げるか、ジョウロ等で散布し3～5分程度放置してください。 ○油の堆積が多い場合には使用量を多く、また放置時間を長めに取ってください。（10～30分程度）																
洗浄	①少量の水を掛けながら ナイロンブラシやシダブラシ を付けたポリッシャーでこする。  	ポリッシャーの入らない狭い部分は、 少量の水を掛けながらデッキブラシや たわしでこする。 ②汚れを浮かせた後に水モップや濡らした雑巾、水切りドライヤー （水切りワイパー・ゴムレーキ）などで汚水を拭き取ります。 ③その後、きれいな水モップや自動洗浄機などで洗浄、 拭いてから、乾燥させてください。 															
広い面積はポリッシャーや自動洗浄機で洗浄してください。 一度で取りきれない場合には同じ作業を繰り返してください。 堆積している油の場合には1回で取り切れない場合があります。 また、水洗いの水を弾く様な時は十分に切り切れていません。 この場合には①～③を繰り返してください。																	



株式会社 エービーシー商会

本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14

最新情報はオフィシャルサイトの
商品情報ページをご確認ください



商品・企業情報 東京・大阪ショールーム

掲載商品のお問い合わせ |

無機建材事業部 info-09@abc-t.co.jp

札幌 011-231-7906	盛岡 019-652-5071	仙台 022-791-8366	埼玉 048-433-7767	東京 03-3507-7271	静岡 054-273-5670
新潟 025-282-0203	金沢 076-260-5289	名古屋 052-307-5924	大阪 06-6944-3421	広島 082-568-2903	福岡 092-413-9448
沖縄 098-864-1250					

その他商品のお問い合わせ | 03-3507-7040