

商品特性格別注意事項

Terrade

- 製品は加工後の塗装を基本として製作されています。現場での製品切断は、切断部の製品性能が低下することが予測されますのでご注意ください。
- エンドキャップ(小口フタ)は同色の特殊極厚吹きを施した物をご用意しています。
- 塗装面の補修についてはタッチアップ用塗料を用意しています。
- 特殊極厚吹きの特注色対応はいたしておりません。6色の標準色よりご選択ください。

取扱注意事項

■ 施工業者の方へ

- ① 金属材料の端部は鋭利ですのでご注意ください。
ケガをする恐れがありますので、必ず革手袋などの保護手袋を着用してください。
- ② 重いので二人以上でお持ちください。腰などを痛める恐れがあります。
外装目隠しルーバー製品の部材には重いものがあります。運搬などの作業は必ず二人以上で行なってください。
- ③ 荷重・衝撃を避けてください。変形する恐れがあります。
作業中に本製品に荷重や衝撃をかけないでください。変形の原因になります。
- ④ 物を載せないでください。落下する恐れがあります。
製品の上に物をのせたまま放置したり作業をしないでください。高所から物を落とすとたいへん危険です。
- ⑤ 作業中の火事にご注意ください。
外装目隠しルーバー製品は金属製品がメインですが、中には可燃物もあるため、溶接時や金属切断時には防炎シート等を使用し、火花や火の粉には充分ご注意ください。

■ ご使用される方、及び管理される方へ

- △ 叩いたり蹴ったりしないでください。破損の恐れがあります。
外装材を叩いたり蹴ったりしないでください。破損して怪我や落下の恐れがあります。
- △ 夏期日中は火傷の恐れがあります。手で触れないでください。
外装材は、夏期日中パネル面が高温になり直接手で触れると火傷をする恐れがありますのでご注意ください。
- △ 隙間に手や物を入れたりしないでください。変形や怪我の原因になります。
隙間に手を入れたりするとエッジで手を切る恐れがあります。またボール等をぶつけたりすると変形や怪我の原因になります。
- △ 取り外しは専門業者にお任せください。
取り外しには危険が伴いますので必ず専門業者にお任せください。万一作業の必要がある場合は小口で手など切らないようヘルメット、軍手等で保護してください。また、二人以上で作業してください。

■ いつまでも長くお使いいただくために

金属建材の外装材は耐食性にすぐれていますが、長期間に渡り放置しますと、表面に塵や埃、塩分、たばこのヤニ等が付着し、点状の腐食(点食)を起し美観を損なうことがあります。いつまでも美しさを保つには、定期的な清掃、手入れをお勧めします。また、不具合や腐食が発生した場合、そのまま放置されますと安全面で危険な場合も考えられますので、定期的な点検保守管理を行ってください。環境条件、設置場所等により汚れ方も異なりますので、掃除及び点検の頻度は下表を参考にしてください。外壁タイル等の酸洗いをを行う場合は、金属パネル施工前に行うか、金属パネルに酸が付着しないよう十分に養生を行ってください。

[メンテナンスの目安]… 2年目以降の定期点検は年1回が目安です。

[外装材]

立地条件	清掃回数
臨海工場地帯	1～2回/1年
海岸・工業地帯	1回/1年
市街地	0.5～1回/1年
田園地帯	0.5回/1年

[清掃方法]

- 清掃は市販の中性洗剤の水溶液や工業用洗剤の水溶液を柔らかい布又はスポンジに浸し洗い、水拭き等で洗剤分を完全に除去してください。
- 使用できないもの
清掃用具:ワイヤーブラシ、スチールウール、金属ヘラなどの金属製のもの。
洗剤:酸性・アルカリ性洗剤―腐食や変色の原因となります。
※市販のクリーナーには金属を腐食させるものもありますので購入時に確認してください。